



SERIE COMFORT REU32

CALENTADOR INTELIGENTE DE AGUA

Calentador instantáneo de agua de uso residencial de alta demanda o comercial con tecnología modulante turbo asistida.

Agua caliente siempre.



Facilidad de
instalación y servicio



Tomas de aire
independientes



Hasta **8** servicios*



Modulación
y Confort



Hasta 85° C



Modulación de potencia
sobre demanda de
agua**



Mantiene la
temperatura de agua
caliente constante



Permite mezclar agua
fría y caliente en
monomandos y llaves
mezcladoras



*Regaderas de 4 LPM a QMSNM
** Mínimo 100 gr/cm²

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN		REU-32 GN	REU-32 LP
Tipo de gas		Natural	LP
Dimensiones - l, h, a (mm)		470 x 600 x 240 mm	
Consumo mínimo de Gas BTU/h		15,000	
Consumo máximo de Gas BTU/h		230,000	
Flujo Nominal a nivel de mar		32 LPM	
Flujo en Ciudad de México (Min - Max)		28 LPM GN / 26.7 LPM GLP	
Flujo de Activación		1.5 LPM	
Peso		23 Kg	
Energía Eléctrica	Consumo Normal	60 W	
	Consumo Standby	2.0 W	
	Consumo Máxima	97 W	
Temperatura		35°C a 85°C	
Presión de Gas		- Natural: 7" C.A./18 g cm ² - LP: 11" C.A./28 g cm ²	
Sistema de Ignición		Ignición Electrónica Directa	
Alimentación Eléctrica		127 / 220 VAC @ 60 Hz	
Presión de Agua		Mínima: 2.0 kg/cm ² (Ideal: 5.0 kg/cm ²) Máxima: 10 kg/cm ²	
Conexiones de Servicio		Suministro de Gas: 3/4" (19 mm) NPT Suministro de Agua Fría 3/4" (19 mm) NPT Suministro de Agua Caliente 3/4" (19 mm) NPT	
Espacios libres		Frente: 600 mm Arriba: 300 mm Lateral: 150mm Debajo: 300 mm	
Eficiencia Térmica		LP 86% Natural 89%	

CERTIFICACIÓN:

- NOM-003-ENER-2021
- NOM-200-SCFI-2017



DIMENSIONES

